High Pressure Ducted	Heat pump		GMV-ND56PHS/A-T	GMV-ND63PHS/A-T	GMV-ND71PHS/A-T	GMV-ND80PHS/A-T	GMV-ND90PHS/A-T	GMV-ND100PHS/A-T	GMV-ND112PHS/A-T	GMV-ND125PHS/A-T	GMV-ND140PHS/A-T	GMV-ND160PHS/A-T
Capacity	Cooling	kW	5.60	6.30	7.10	8.00	9.00	10.00	11.20	12.50	14.00	16.00
	Heating	kW	6.30	7.10	8.00	9.00	10.00	11.20	12.50	14.00	16.00	17.00
Power supply		V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Power consumption		kW	0.12	0.12	0.13	0.13	0.2	0.2	0.2	0.22	0.22	0.35
Air flow volume		m^3/h	1000	1000	1100	1100	1700	1700	1700	2000	2000	2650
		CFM	588.5	588.5	647.35	647	1000.45	1000	1000	1177	1177	1560
Standard Esp		Pa	70/0~100	70/0~100	70/0~100	70/0~100	70/0~100	70/0~100	70/0~100	70/0~100	70/0~100	70/0~150
Sound pressure level		dB(A)	44/36	44/36	45/37	45/37	46/42	46/42	46/42	48/42	48/44	50/48/46
Connecting pipe	Gas	inch	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4
	Liquid	inch	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Drain pipe	External dia.	mm	Φ25	Φ25	Φ25	Φ25	Φ25	Φ25	Φ25	Φ25	Φ25	φ20
	Thickness	mm	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.2
Outline dimension Body	W	mm	1271	1271	1271	1271	1229	1229	1229	1229	1229	1340
	D	mm	558	558	558	558	775	775	775	775	775	750
	H	mm	268	268	268	268	290	290	290	290	290	350
Net Weight	Body	kg	35.0	35.0	35.0	35.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	60.0