4 way Cassette	Heat pump		GMV-ND28T/A-T	GMV-ND36T/A-T	GMV-ND45T/A-T	GMV-ND56T/A-T	GMV-ND56T/A-T	GMV-ND63T/A-T	GMV-ND71T/A-T	GMV-ND80T/A-T	GMV-ND90T/A-T	GMV-ND100T/A-T	GMV-ND112T/A-T	GMV-ND125T/A-T	GMV-ND140T/A-T	GMV-ND160T/A-T
Capacity	Cooling	kW	2.80	3.60	4.00	5.00	5.60	6.30	7.10	8.00	9.00	10.00	11.20	12.50	14.00	16.00
	Heating	kW	3.20	4.00	5.00	5.60	6.30	7.10	8.00	9.00	10.00	11.20	12.50	14.00	16.00	17.50
Power supply		V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Power consumption		kW	0.048	0.048	0.048	0.050	0.059	0.059	0.068	0.068	0.098	0.098	0.11	0.11	0.11	0.130
Air flow volume		m^3/h	750	750	750	830	1000	1000	1180	1180	1500	1500	1700	1860	1860	2100
Standard Esp		Pa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sound pressure level		dB(A)	36	36	36	36	37	37	38	38	40	40	41	43	43	47/42
Connecting pipe	Gas	inch	3/8	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	Φ3/4
	Liquid	inch	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	Φ3/8
Drain pipe	External dia.	mm	Φ25	Φ25	Φ25	Φ25	Φ25	Φ25	Φ25	Φ25	Φ25	Φ25	Φ25	Φ25	Φ25	Φ25
	Thickness	mm	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Outline dimension Body	W	mm	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	910
	D	mm	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	910
	H	mm	190	190	190	190	240	240	240	240	320	320	320	320	320	293
Outline dimension Panel	W	mm	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	1040
	D	mm	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	1040
	H	mm	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Net Weight	Body	kg	22.5	22.5	22.5	22.5	26.5	26.5	26.5	26.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	46.5
	Panel	kg	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	8.0